

Modell		IT-G600-C21-11	IT-G600-WC21-11	IT-G650-C21-11	IT-G650-WC21-11
CPU		Qualcomm SDA/SDM660 (Octa Core 2,2 GHz)			
Betriebssystem		Android 11, Android Enterprise Recommended			
Speicher	RAM	4 GB			
	Speicher	64 GB			
Display	Größe	4,7 Zoll, HD (1280 x 720)		5,5 Zoll, HD+ (1440 x 720)	
	Touchscreen	Kapazitives Multi-Touch-Panel (Dragontrail Pro®)			
Eingabe	Scanner	CMOS-Imager um 25° geneigt mit Laser-Zielstrahl			
	Kamera	13 Megapixel, Autofokus, LED-Blitz			
	Tastatur	Ein-/Ausschalten, Lautstärke hoch/runter			
		10'er Tastatur (alphanumerisch), Funktion (F1 bis F4), Trigger (Mitte/R/L)		Funktion (F1 bis F4), Trigger (R/L)	
	Reset-Schalter	Hardware-Reset			
Sensoren		Beschleunigungs-, Umgebungslicht-, Näherungs-, Drehbewegungs geomagnetischer (Kompass) Sensor			
Drahtlose Kommunikation	Bluetooth®	Ver. 5.0 EDR/LE			
	WLAN	IEEE802.11a/b/g/n/ac, IEEE802.11d, WPA2/WPA3(Personal, Enterprise) support			
	WWAN	-	Ja	-	Ja
		LTE, WCDMA Band 1/6/8 (3G-Sprachkommunikation erfüllt), GSM 900 / GSM 1800			
	GPS	GPS, GLONASS, Michibiki (QZSS/L1C)			
RFID/NFC		ISO14443Typ A/B/FeliCa (R), ISO15693, Ausgangsstrom über 3,5 A/m			
USB		USB 2.0 (Host/Client), USB Typ-C (Stromversorgung über 2.000 mA)			
Ladestation-Anschluss		USB 2.0			
SD Karten-Slot		microSD (SDXC)			
SIM Karten-Slot		-	nano SIM	-	nano SIM
Erweiterungsanschluss (für lokale Entwicklung)		(RFID/NFC, Legic Reader Lösungen)			
Stromversorgung	Betrieb	Lithium-Ionen-Akku, ca. 20 Stunden (JEITA G-Modus)			
	Kapazität	Wechselbarer Lithium-Ionen-Akku mit 3.000 mAh			
	Sicherungszeit	RAM-Sicherung: über 4 Minuten RTC-Sicherung: über 72 Stunden			
Abmessungen (B x H x T)		ca. 75 x 180 x 18 mm		ca. 78 x 180 x 18 mm	
Gewicht		ca. 300 g (mit Akku)		ca. 310 g (mit Akku)	
Umgebungsbedingungen	Staub-/Wasserdicht	IP67			
	Sturz-Resistenz	1,8 m auf Beton		1,5 m auf Beton	
	Temperatur	Betrieb -20 bis 50 °C / Außer Betrieb -20 bis 60 °C			
	Feuchtigkeit	Betrieb 30 bis 80 % RH / Außer Betrieb 5 bis 90 % RH			

Android, Google Maps, Google Mail, Google Play, Google Drive, Hangout und Chrome sind Marken der Google, Inc., USA. MIFARE ist ein eingetragenes Warenzeichen der NXP B.V., FeliCa ist eine eingetragene Marke der Sony Corporation. Das eingetragene Markenzeichen Bluetooth® gehört der Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. und wurde lizenziert an CASIO Computer Co., Ltd. Andere Produkt- und Firmennamen sind eingetragene Warenzeichen oder Markenzeichen der jeweiligen Rechteinhaber. Das Design und die Spezifikationen können ohne Ankündigung variiert werden. Die Farbdarstellung der Abbildungen kann von den tatsächlichen Farben abweichen. Bildschirmhalte sind simulierte Darstellungen. Die Spezifikationen in der oben dargestellten Tabelle sind Stand April 2022.

CASIO gewährt auf alle CASIO System Produkte (Kassen und Handy Terminals) eine Gewährleistungszeit von 12 Monaten.

Casio Europe GmbH
 Casio-Platz 1
 22848 Norderstedt, Germany
 solutions@casio.de
 +49 (0)40 528 65-407
 www.casio-solutions.com



Modell		IT-G600-C21	IT-G600-WC21	IT-G650-C21	IT-G650-WC21
CPU		Qualcomm SDA/SDM660 (Octa Core 2,2 GHz)			
Betriebssystem		Android 9, Android Enterprise Recommended Upgrade von Android 9 auf 11 ist verfügbar			
Speicher	RAM	4 GB			
	Speicher	64 GB			
Display	Größe	4,7 Zoll, HD (1280 x 720)		5,5 Zoll, HD+ (1440 x 720)	
	Touchscreen	Kapazitives Multi-Touch-Panel (Dragontrail Pro®)			
Eingabe	Scanner	CMOS-Imager um 25° geneigt mit Laser-Zielstrahl			
	Kamera	13 Megapixel, Autofokus, LED-Blitz			
	Tastatur	Ein-/Ausschalten, Lautstärke hoch/runter			
		10'er Tastatur (alphanumerisch), Funktion (F1 bis F4), Trigger (Mitte/R/L)	Funktion (F1 bis F4), Trigger (R/L)		
	Reset-Schalter	Hardware-Reset			
Sensoren		Beschleunigungs-, Umgebungslicht-, Näherungs-, Drehbewegungs- geomagnetischer (Kompass) Sensor			
Drahtlose Kommunikation	Bluetooth®	Ver. 5.0 EDR/LE			
	WLAN	IEEE802.11a/b/g/n/ac, IEEE802.11d, WPA2 support			
	WWAN	-	Ja	-	Ja
		LTE, WCDMA Band 1/6/8 (3G-Sprachkommunikation erfüllt), GSM 900 / GSM 1800			
	GPS	GPS, GLONASS, Michibiki (QZSS/L1C)			
RFID/NFC		ISO14443Typ A/B/FeliCa (R), ISO15693, Ausgangsstrom über 3,5 A/m			
USB		USB 2.0 (Host/Client), USB Typ-C (Stromversorgung über 2.000 mA)			
Ladestation-Anschluss		USB 2.0			
SD Karten-Slot		microSD (SDXC)			
SIM Karten-Slot		-	nano SIM	-	nano SIM
Erweiterungsanschluss (für lokale Entwicklung)		(RFID/NFC, Legic Reader Lösungen)			
Stromversorgung	Betrieb	Lithium-Ionen-Akku, ca. 20 Stunden (JEITA G-Modus)			
	Kapazität	Wechselbarer Lithium-Ionen-Akku mit 3.000 mAh			
	Sicherungszeit	RAM-Sicherung: über 4 Minuten			
RTC-Sicherung: über 72 Stunden					
Abmessungen (B x H x T)		ca. 75 x 180 x 18 mm		ca. 78 x 180 x 18 mm	
Gewicht		ca. 300 g (mit Akku)		ca. 310 g (mit Akku)	
Umgebungsbedingungen	Staub-/Wasserdicht	IP67			
	Sturz-Resistenz	1,8 m auf Beton		1,5 m auf Beton	
	Temperatur	Betrieb -20 bis 50 °C / Außer Betrieb -20 bis 60 °C			
	Feuchtigkeit	Betrieb 30 bis 80 % RH / Außer Betrieb 5 bis 90 % RH			

Android, Google Maps, Google Mail, Google Play, Google Drive, Hangout und Chrome sind Marken der Google, Inc., USA. MIFARE ist ein eingetragenes Warenzeichen der NXP B.V., FeliCa ist eine eingetragene Marke der Sony Corporation. Das eingetragene Markenzeichen Bluetooth® gehört der Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. und wurde lizenziert an CASIO Computer Co., Ltd. Andere Produkt- und Firmennamen sind eingetragene Warenzeichen oder Markenzeichen der jeweiligen Rechteinhaber. Das Design und die Spezifikationen können ohne Ankündigung variiert werden. Die Farbdarstellung der Abbildungen kann von den tatsächlichen Farben abweichen. Bildschirmhalte sind simulierte Darstellungen. Die Spezifikationen in der oben dargestellten Tabelle sind Stand April 2022.

CASIO gewährt auf alle CASIO System Produkte (Kassen und Handy Terminals) eine Gewährleistungszeit von 12 Monaten.

Casio Europe GmbH
 Casio-Platz 1
 22848 Norderstedt, Germany
 solutions@casio.de
 +49 (0)40 528 65-407
 www.casio-solutions.com

