

Modell		IT-G600 (10'er Tastatur)		IT-G650 (Full-Touch)	
Modelltyp		IT-G600-C21	IT-G600-WC21	IT-G650-C21	IT-G650-WC21
WWAN		–	Ja	–	Ja
CPU		Qualcomm SD660 (Octa Core 2,2 GHz)			
Betriebssystem		Android™ 9 (Android Enterprise Recommended)			
Speicher	RAM	4 GB			
	Speicher	64 GB			
Display	Größe	4,7 Zoll (119 mm)		5,5 Zoll (140 mm)	
	Pixel	HD (1280 x 720)		HD+ (1440 x 720)	
Anzeigen	LED	Ladevorgang/Status			
	Lautsprecher	Über 75 db (30 cm Abstand)			
Eingang	Touchscreen	Kapazitives Multi-Touch-Panel (Dragontrail Pro®)			
	2D-Imager	Scannereinheit um 25° geneigt mit Laser-Zielstrahl			
	Kamera	13 Megapixel, Autofokus, LED-Blitz			
	LED-Blitz	Ausreichend Helligkeit auf einen Abstand von 30 cm			
	Tasten mit weißer Hintergrundbeleuchtung	Ein-/Ausschalten, Lautstärke hoch/runter		Funktion (F1 bis F4), Trigger (R/L)	
	Reset-Schalter	10'er Tastatur (alphanumerisch), Funktion (F1 bis F4), Trigger (Mitte/R/L)			
Sensoren		Beschleunigungs-, Umgebungslicht-, Näherungs-, Drehbewegungs- und geomagnetischer (Kompass) Sensor			
Drahtlose Kommunikation	Bluetooth®	Ver. 5.0 EDR/LE			
	WLAN	IEEE802.11a/b/g/n/ac, 11mc			
	WWAN (modellabhängig)	LTE, WCDMA Band 1/6/8 (3G-Sprachkommunikation erfüllt), GSM 900 / GSM 1800			
	GPS	GPS, GLONASS, Michibiki (QZSS/L1)			
RFID/NFC Funktionalität	NFC-Standards	ISO14443Type A/B/FeliCa, ISO15693, Ausgangsstrom über 3,5 A/m			
USB		USB 2.0 (Host/Client), USB Type-C (Stromversorgung über 2.000 mA)			
Ladestation-Anschluss		USB 2.0			
SD-Karte		microSD (SDXC)			
SIM		nano SIM			
Erweiterungsanschluss (für lokale Entwicklung)		(RFID/NFC, Legic Reader Lösungen)			
Stromversorgung	Betrieb	Lithium-Ionen-Akku, ca. 20 Stunden (JEITA G-Modus)		Lithium-Ionen-Akku, ca. 18 Stunden (JEITA G-Modus)	
	Kapazität	Integrierter Lithium-Ionen-Akku mit 3.000 mAh			
	Sicherungszeit	RAM-Sicherung: über 4 Minuten		RTC-Sicherung: über 72 Stunden	
Abmessungen (B x H x T)		ca. 75 x 180 x 18 mm		ca. 78 x 180 x 18 mm	
Gewicht		ca. 300 g (mit Batterie)		ca. 310 g (mit Batterie)	
Umgebungsbedingungen	Staub-/Wasserdicht	IP67			
	Sturz-Resistenz	1,8 m und mit Bumper 2,5 m auf Beton		1,5 m und mit Bumper 2,1 m auf Beton	
	Temperatur	Betrieb -20 bis 50 °C / Außer Betrieb -20 bis 60 °C			
	Feuchtigkeit	Betrieb 30 bis 80 % RH / Außer Betrieb 5 bis 90 % RH			

Android, Google Maps, Google Mail, Google Play, Google Drive, Hangout und Chrome sind Marken der Google, Inc., USA. MIFARE ist ein eingetragenes Warenzeichen der NXP B.V., FeliCa ist eine eingetragene Marke der Sony Corporation. Das eingetragene Markenzeichen BLUETOOTH® gehört der Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. und wurde lizenziert an CASIO Computer Co., Ltd. Andere Produkt- und Firmennamen sind eingetragene Warenzeichen oder Markenzeichen der jeweiligen Rechteinhaber. Das Design und die Spezifikationen können ohne Ankündigung variiert werden. Die Farbdarstellung der Abbildungen kann von den tatsächlichen Farben abweichen. Bildschirminhalte sind simulierte Darstellungen. Die Spezifikationen in der oben dargestellten Tabelle sind Stand Februar 2020.

CASIO gewährt auf alle CASIO System Produkte (Kassen und Handy Terminals) eine Gewährleistungszeit von 12 Monaten.