



Spécifications

Modèle DT X30R-50C			
CPU (Processeur)		PXA820 624MHz	
Système d'exploitation		Microsoft® Windows Embedded CE 6.0 R2 - Version anglaise	
Mémoire	RAM	128MB	
	F-ROM	128MB	
Autofocus	Resolution	1D: 0,127 mm - 2D: 0,127 mm (empile) - 0,169 mm (matrice)	
	Distance de lecture*	la lecture des codes dépend de la qualité et du type de code à barre ainsi que des conditions lumineuses	
	Imageur lisible	1D	GS1 DataBar Omnidirectional (RSS-14), GS1 DataBar (RSS) Limited, GS1 DataBar (RSS) Expanded, GS1-128 (UCC/EAN128), Code128, Code93, Code99, Code11, EAN, UPC A/E, Codabar (NW7), ITF, MSI (Plessey), IATA, ISBTGS1
		Empile	GS1 DataBar (RSS-14) Stacked, GS1 DataBar (RSS-14) Stacked Omnidirectional , GS1 DataBar (RSS) Expanded Stacked, PDF417, Micro PDF, Composite, Codablock F, Code 82
	Matrice	Matrix Aztec, DataMatrix, Maxiodes, QR Code	
Ecran	CASIO Super LCD	Transflective TFT CASIO, LCD couleur avec écran tactile	
	Taille	8,89 cm, résolution: 240x320 QVGA, 65.536 couleurs	
	Eclairage de font d'écran	via la technologie LED	
Introduction	Clavier	retro-éclairé de 34 touches, 3 touches de scan (centre, gauche & droit), touche de fonction couleur F1-F3, 12 / 24 touches de fonction	
	Eclairage de font d'écran	via la technologie LED	
Appareil photo numérique	Resolution	digitale 2 mega pixel CMOS	
	Camera Focus	autofocus	
	Autres fonctions	flash LED	
Interfaces	Wireless LAN	IEEE802.11b (Max.11 Mbps), IEEE802.11g (Max.54 Mbps)	
	Bluetooth	Bluetooth® Version 2.0 + EDR	
	Insertion SD	microSD (SDHC)	
	Infrarouge	IrDA 1.5 (max. 4 Mbps)	
	Série	USB (hôte / Client, seulement sur le chargeur)	
Audio Interphone		haut-parleur (mono), Microphone (mono)	
Alimen- tation	Batteries	Lithium-ion batteries: 7.4V / 2000mAh: environ 18 heures	
	Batterie de secours	Lithium (rechargeable)	
Dimensions		Ca. 87 x 242 x 48 mm (l x L x H)	
Poids		environ 580g	
Protection	Résistance à l'eau / normes	IP67	
	Protection aux chutes	1,8m	
	Températures de service	-20° C à +60° C	

* Dépend du type de code à barres, de la résolution et des conditions lumineuses.
 Distance Garantie: 1D: 150 - 270 mm (0,127 mm), 270 - 590 mm (0,25 mm), 300 - 2.250 mm (1,0 mm)
 Empile: 140 - 250 mm (0,127mm), 150 - 590 mm (0,254 mm)
 Matrice: 130 - 190 mm (0,169 mm), 130 - 540 mm (0,381 mm)

